

CLACORTE-S

Óleo de corte sintético

Produto constituído por tensoativos não iónicos, glicóis com funções refrigerantes, anticorrosivos e conservantes. CLACORTE-S é um lubrificante e refrigerante sintético, solúvel em água, utilizado em várias funções, tais como: cortar, serrar, fresar, tornear, retificar, etc. É eficiente quer em materiais ferrosos, como em não ferrosos.

Dados Técnicos:

Líquido hidrossolúvel, de viscosidade média, amarelado e com odor característico.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

Propriedades do Produto:

Elevado poder refrigerante.

Bom poder lubrificante.

Baixa produção de espuma.

Reduz os efeitos das distorções térmicas.

Não emite vapores tóxicos.

Solúvel em água.

Modo de Emprego:

CLACORTE-S deve ser introduzido no sistema próprio da máquina. Antes de utilizar este produto pela primeira vez, recomenda-se a limpeza prévia do sistema de refrigeração, devido a possíveis incompatibilidades com o óleo de corte utilizado anteriormente. Essa limpeza poderá ser efetuada com CLAVEX diluído com 3 partes de água.

Devido à sua insolubilidade em produtos petrolíferos, evitar contaminação com óleos minerais.

CLACORTE-S deverá ser diluído, em função do material e das operações a realizar. A diluição mais habitual e para metais ferrosos é 1 parte de produto para 15 partes de água.

