

CLACUZIG

Desentupidor de canos

Produto ácido, produzido a partir de ácido sulfúrico concentrado, capaz de dissolver e liquefazer gorduras, papel, tecidos, lodos, etc. CLACUZIG é recomendado para desentupir esgotos.

Propriedades do Produto:

Destrói rapidamente gorduras, lodos, papel, tecidos, etc.

Atua rapidamente sobre substâncias orgânicas, carbonizando-as.

Muito corrosivo.

Reage violentamente com água, libertando calor.

Modo de Emprego:

Antes da aplicação de CLACUZIG, remover sempre a água estagnada. Verter o produto muito lentamente no esgoto e com o recipiente virado para baixo de modo a evitar salpicos.

A dose de CLACUZIG a utilizar depende do tipo e quantidade de entupimentos a desobstruir:

- Fossas Sépticas: Deitar 5L de produto por cada 2.000L de capacidade.

- Drenos: Deitar 2L de produto, deixar atuar cerca de 15 minutos e efetuar descargas com água fria durante 5 minutos. Em drenos pequenos, verter apenas cerca de 250ml, deixar atuar cerca de 5 minutos e efetuar descargas durante 3 minutos.

- Estações de tratamento de esgotos: Deitar 5L de produto por cada 1.000L de capacidade e de preferência com uma mangueira no fundo do reservatório. Não permanecer junto dos esgotos após a aplicação do produto.

Não aplicar CLACUZIG em superfícies metálicas.

A embalagem só deve ser colocada no lixo depois de vazia e lavada com água. Esta operação de lavagem pode ser perigosa.

Dados Técnicos:

Líquido viscoso, oleoso, incolor e com odor característico.

Disponível em embalagens de 1L.

