

CLAFORCE

Desincrustante de gorduras carbonizadas

Produto à base de agentes emulsio-
nantes, espessantes e removedores
alcalinos. CLAFORCE é recomendado
na remoção de gorduras vegetais car-
bonizadas em equipamentos de cozi-
nha, tais como: fogões, frigideiras,
chapas de grelha, etc.

Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, viscosidade
média, não transparente, esbranqui-
çado e praticamente inodoro.

Disponível em embalagens de 5L, 10L,
20L, 25L e 200L.

Propriedades do Produto:

Elevado poder de remoção de gorduras
carbonizadas.

Excelente poder penetrante.

Não emite vapores tóxicos.

Não é inflamável.

Miscível com água em todas as
proporções.

Biodegradável.

Modo de Emprego:

Aplicar CLAFORCE com uma trincha,
por pulverização ou imersão, deixando
o produto atuar durante cerca de 10
minutos. Se o produto for aplicado
sobre a superfície quente, o tempo de
atuação poderá ser significativamente
menor.

Após este período, remover os resíduos
com uma espátula e de seguida lavar
ou passar com um pano molhado. Em
situações extremas, em que a superfí-
cie se encontre muito suja, poderá ser
necessário repetir a operação.

Não aplicar CLAFORCE sobre superfí-
cies de alumínio.

A dose a utilizar depende do tipo e
quantidade de incrustações a remover,
não devendo contudo exceder as 5
partes de água para 1 parte de produto.

