

CLAMOLDE

Descofrante e antiaderente de betão e argamassas

Produto à base de óleos minerais aditivados com emulsionantes aniónicos e não iónicos. Recomendado para a indústria de construção civil como desmoldante e antiaderente para betão e argamassas aplicados em moldes de madeira e metálicos, máquinas, vigas, blocos pré-esforçados, etc.

Propriedades do Produto:

Impede a aderência do cimento em todo o tipo de cofragens.

Não mancha nem escurece as superfícies.

Não danifica as pinturas e não altera a cor do betão.

Evita as oxidações das cofragens metálicas.

Evita o apodrecimento das cofragens de madeira.

Produto de fácil aplicação.

Solúvel em petróleo e gasóleo.

Facilmente emulsionável em água.

Dados Técnicos:

Líquido não aquoso, viscoso, acastanhado e de odor característico.

Disponível em embalagens de 25L e 200L.

Modo de Emprego:

CLAMOLDE pode ser aplicado por pulverização, brocha ou trincha. O seu rendimento é de 1L para cerca de 15m².

Consoante a aplicação pretendida, CLAMOLDE deverá ser diluído da seguinte forma:

-Cofragens de madeiras: 1L para 10L a 15L de água.

-Cofragens metálicas: 1L para 6L a 10L de gasóleo.

-Pré-esforçados: 1L para 6L a 10L de gasóleo.

Para preparar a emulsão, deve adicionar-se a água ao produto, muito lentamente, agitando sempre, até se obter uma mistura estável com a viscosidade pretendida.

