

## CLATEK-VER

### Cera acrílica, antiderrapante, vermelha para pavimentos rígidos

Produto constituído à base de polímeros acrílicos, ceras sintéticas e aditivos especiais, recomendado para produzir um acabamento de proteção de elevado brilho em todo o tipo de pavimentos rígidos: tijoleiras, ladrilhos, mosaicos cerâmicos não vidrados, etc., onde se pretenda aplicar uma tonalidade vermelha.

#### Propriedades do Produto:

Antiderrapante.

Auto brilhante.

Resistente a detergentes neutros e à água.

Protege os pavimentos do desgaste abrasivo.

Facilita a remoção de marcas de saltos e solas de borracha.

Produto de fácil aplicação.

Remove-se com facilidade, com decapante de ceras CLAVAI.

#### Modo de Emprego:

CLATEK-VER só deve ser aplicado quando a superfície a tratar se encontrar devidamente limpa e seca.

A aplicação deve ser feita com um pano macio, que não liberte pelos, e o espalhamento deve ser feito sempre no mesmo sentido. Para uma primeira utilização, recomenda-se a aplicação de 2 ou 3 camadas, com intervalos, de pelo menos 30 minutos que permitam uma boa secagem entre aplicações. Posteriormente, para manutenção periódica, e em função do desgaste da superfície, basta aplicar uma só camada.

CLATEK-VER deve ser aplicado puro, sem qualquer diluição, excepto quando utilizado na manutenção periódica em que deverá ser diluída 1 parte de produto em 3 partes de água.

Para manutenção diária da superfície, aconselha-se o uso de CLATEX.

#### Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, não transparente, de viscosidade média, vermelho e de odor característico.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

