

CLATIK

Cera acrílica, brilhante para madeira

Produto constituído à base de polímeros acrílicos combinados com resinas naturais e sintéticas, recomendado para produzir um acabamento de proteção de elevado brilho e resistência em todo o tipo de pavimentos de madeira, *parquet* ou cortiça.

Propriedades do Produto:

Auto brilhante.

Seca com rapidez.

Resistente a detergentes neutros e à água.

Protege os pavimentos do desgaste abrasivo.

Facilita a remoção de marcas de saltos e solas de borracha.

Produto de fácil aplicação.

Remove-se com facilidade, com decapante de ceras CLAVAI.

Modo de Emprego:

CLATIK só deve ser aplicado quando a superfície a tratar se encontrar devidamente limpa e seca.

A aplicação deve ser feita com um pano macio, que não liberte pelos, e o espalhamento deve ser feito sempre no mesmo sentido. Para uma primeira aplicação, recomenda-se a utilização de 2 ou 3 camadas de produtos com intervalos, de pelo menos 30 minutos, que permitam uma boa secagem entre aplicações. Posteriormente, para manutenção periódica, e em função do desgaste da superfície, basta aplicar uma só camada.

CLATIK deve ser aplicado puro, sem qualquer diluição, excepto quando utilizado na manutenção periódica em que deverá ser diluída 1 parte de produto em 3 partes de água.

Para manutenção diária da superfície, aconselha-se o uso de CLATEX.

Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, viscosidade média, amarelado e de odor agradável.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

