

CLAUSU-STAR

Revestimento hidrofugante para materiais de construção

Constituído à base de polissiloxanos, CLAUSU-STAR é recomendado para ser utilizado em diferentes materiais de construção civil, tais como: telhas, cimento, gesso, pedras naturais, rebocos, pinturas, fibrocimento, etc. Os materiais tratados com CLAUSU-STAR passam a repelir a água, anulando-se assim o índice de absorção de água. CLAUSU-STAR evita ainda a erosão química provocada por gases agressivos existentes na atmosfera e a formação de bolor, musgos ou eflorescências salinas.

Propriedades do Produto:

Não altera a cor do material tratado.

Não altera o índice de isolamento térmico dos materiais.

Não afeta a permeabilidade ao vapor de água dos materiais tratados.

Elimina o crescimento de fungos.

Evita a formação de eflorescências salinas.

Aumenta a resistência dos materiais à chuva.

Não requer pessoal especializado para a sua aplicação.

Modo de Emprego:

CLAUSU-STAR deverá ser aplicado em superfícies que se apresentem devidamente desengorduradas e secas, por pulverização, imersão, com rolo ou trincha. Para um tratamento perfeito, recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos de CLAUSU-STAR puro, com intervalos de, pelo menos, 2 horas, para se garantir uma boa secagem entre as aplicações.

Em materiais pouco porosos, será apenas necessário aplicar 1 demão.

O rendimento do produto varia com a porosidade da superfície, estimando-se que oscile entre 10 m² e 15 m² por cada litro.

Dados Técnicos:

Líquido não aquoso, de baixa viscosidade, incolor e praticamente inodoro.

Disponível em embalagens de 25L e 200L.

Teor máximo de COV: 733 g/l
(Valor limite para primário fixador BS: 750 g/l)

