

## CLA-MOR

### Desengordurante hidrossolúvel concentrado

Produto constituído à base de tensoativos não iónicos e aniónicos, solventes polares e inibidores de corrosão.

CLA-MOR é recomendado na limpeza e desengorduramento a frio de paredes, pavimentos de instalações industriais, contentores do lixo, etc.

#### Propriedades do Produto:

Excelente poder penetrante, emulsionante e desengordurante.

Elevado poder de remoção de gorduras, óleos e tintas gráficas.

Não ataca borrachas nem plásticos quando diluído.

Contém inibidores de corrosão.

Miscível com água em todas as proporções.

Biodegradável.

#### Modo de Emprego:

CLA-MOR deve ser aplicado com um pano, esponja, escova, por pulverização ou imersão. Depois de aplicar o produto, deixar atuar durante cerca de 10 minutos, esfregar, caso seja necessário, e enxaguar com água limpa.

A dose a utilizar depende do tipo e grau de sujidade ou de gordura a remover. Contudo, não deverá exceder as 50 partes de água para 1 parte de produto.

Antes da aplicação de CLA-MOR em superfícies pintadas, recomenda-se a realização de um ensaio prévio.

CLA-MOR não deve ser aplicado sobre superfícies de alumínio.

#### Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, viscosidade média, esverdeado e de odor característico.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

