

# CLAVAPO

## Desengordurante para limpeza a frio ou a vapor

Constituído à base de agentes dispersantes, sequestrantes, inibidores de corrosão e solventes apolares, CLAVAPO é utilizado na remoção de óleos, gorduras, massas lubrificantes e fuligens em peças, máquinas, motores, pavimentos, etc.

CLAVAPO é recomendado para ser utilizado em máquinas de aspersão, a quente. Pode ainda ser utilizado na limpeza mecânica ou manual, a frio ou a quente.

### Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, baixa viscosidade, incolor e de odor característico.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

### Propriedades do Produto:

Elevado poder desengordurante.

Baixa produção de espuma.

Não provoca obstruções nos equipamentos.

Contém inibidores de corrosão.

Miscível com água em todas as proporções.

Biodegradável.

### Modo de Emprego:

Aplicar CLAVAPO através de equipamento próprio ou manualmente, com um pano, esponja, escova, pulverização ou imersão. A aplicação poderá ser efetuada a frio ou a quente, dependendo das características do equipamento utilizado.

A dose a utilizar depende das características do equipamento e do tipo e quantidade de sujidade ou gordura a remover. Contudo, a diluição não deve exceder as 10 partes de água para 1 parte de produto. Recomenda-se a realização de um ensaio prévio para otimização da dose a utilizar.

